



RZ Fleckenhammer

Kraftvoller Fleckentferner mit außergewöhnlichem Lösevermögen

Produktbeschreibung:

Entfernt effektiv nicht wasserlösliche Flecken wie Fett, Teer, Lack, Kaugummi, Stempelfarbe, Wachs, Schokolade, Kleber, Tinte, Kugelschreiber u.v.m.



Technische Daten:

Gebinde:	Spraydose
Gebindegröße:	200 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	100 Flecken
Begehrbar:	Nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
GISCODE:	GT 0

Geeignet für:

- ▶ Teppiche und Teppichböden (synthetischen Fasern und Wolle)
- ▶ Polster und Textilien
- ▶ Kautschuk
- ▶ Steinböden

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen.
- ▶ RZ Fleckenhammer auf keinen Fall direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.
- ▶ Bei Lagerungen Temperaturen über 50 °C vermeiden. Berstgefahr.
- ▶ Die zu reinigenden Flächen auf Farb-, Material- und Wasserbeständigkeit prüfen.
- ▶ Flecken möglichst sofort nach der Entstehung entfernen. Frische Flecken mit saugfähigem, weißen, weichen, fusselfreiem Tuch abtupfen, nicht reiben. Fleckentfernung immer vom Rand zur Fleckenmitte hin ausführen.
- ▶ Bei hartnäckigen Flecken die Behandlung wiederholen, aber eine Durchnässung des Belages vermeiden.
- ▶ Eine umfassende Fleckentabelle im Internet auf www.rz-systeme.de hilft bei der Auswahl des richtigen Fleckentferners.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Wirkt sekundenschnell
- ▶ Außergewöhnliches Lösevermögen
- ▶ Gebrauchsfertig und hochergiebig
- ▶ Schädigt die Faser nicht

Anwendung:

- ▶ RZ Fleckenhammer in ein fusselfreies Tuch einsprühen.
- ▶ Mit saugfähigem, fusselfreiem Tuch drehend abtupfend.
- ▶ Nicht reiben! Dieses fördert die Verfilzung!
- ▶ Gegebenenfalls nach Abtrocknung, den Vorgang wiederholen, Einwirkzeit verlängern.
- ▶ Bleibt der Erfolg aus, alternativ RZ Fleckengreifer einsetzen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GT 0 - Teppichreiniger, sonstige. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei und nach der Verarbeitung gut lüften. Nicht rauchen, offenes Licht und Feuer vermeiden. Funkenbildung verhindern, deshalb alle elektrischen Geräte, Schalter u.ä. außer Betrieb setzen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GT 0.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.
Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 22.02.17

