



RZ Hauptreiniger Wolle

Reinigungskonzentrat für die Grundreinigung von Teppichböden aus Wolle

Produktbeschreibung:

Reinigungskonzentrat für die Grundreinigung aller farb- und wasserbeständigen Teppiche und Teppichböden aus Wolle.



Technische Daten:

Gebinde:	PE-Flasche
Gebindegröße:	800 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	60 m ²
Begehbar:	Nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	7
GISCODE:	GT 10

Geeignet für:

- ▶ Teppiche und Teppichböden aus Wolle

Wichtige Hinweise:

- ▶ Die regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstrassenentfernung verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der textilen Bodenbeläge.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Umgebungs-/Raumtemperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Nicht geeignet für die Grundreinigung von Teppichen aus Kokos, Sisal, Jute oder verspannte Teppichböden. Grundreinigung mit RZ Hauptreiniger Wolle nur auf bekanntem Material durchführen.
- ▶ Teppiche auf keinen Fall durchnässen. Während der Reinigung mehrfach den Rücken auf Durchnässung kontrollieren.
- ▶ RZ Hauptreiniger Wolle immer in Verbindung mit dem Sprühextraktionsgerät RZ Turbo XS anwenden.
- ▶ Der Einsatz von RZ Hauptreiniger Wolle ist besonders effektiv in Kombination mit RZ Vorreiniger und RZ Faserschutz.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Entfernt schnell und effektiv hartnäckige Verschmutzungen
- ▶ Farb- und faserschonend
- ▶ Umweltschonend und phosphatfrei
- ▶ Kurze Trocknungszeiten wg. leistungsstarker Nass-Saugfunktion des RZ Sprühsaugers
- ▶ Besonders geeignet für Wollteppiche

Vorbereitung:

Den Teppichboden vor der Sprühextraktion mit RZ Hauptreiniger Wolle gründlich absaugen und Flecken und Laufstraßen mit RZ Vorreiniger vorbehandeln.

Anwendung:

- ▶ 100 ml RZ Hauptreiniger Wolle mit 7 l Wasser in den Frischwassertank des Sprühsaugers einfüllen.
- ▶ Den Teppichboden langsam in geraden Zügen Bahn für Bahn abfahren. (Auf Schaumentwicklung im Schmutzwassertank des Gerätes achten.)
- ▶ Die Sprühextraktion solange durchführen bis der Teppichboden vollständig gereinigt ist.
- ▶ Gegebenenfalls Anwendung mehrfach wiederholen, dabei den Sprühstrahl sparsamer dosieren und schneller abziehen (Gefahr der Durchnässung steigt).
- ▶ Nach erfolgter Reinigung den Frischwassertank des Sprühsaugers mit klarem Wasser befüllen und den Teppichboden im Sprühextraktionsverfahren neutralisieren.
- ▶ Zur Versiegelung der Faser RZ Faserschutz auf den noch feuchten Teppichboden aufsprühen.
- ▶ Bis zur vollständigen Durchtrocknung den Teppichboden nicht begehen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GT10 - Teppichreiniger, tensidhaltig. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DefVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GT10.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 22.02.17

